

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:21

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-21-40-ВД-	<p data-bbox="671 181 1254 248">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 371">Исполнение Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 495">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1032 618">Номинальный диаметр 40 мм</p> <p data-bbox="671 674 751 741">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 797 956 864">Рабочее давление 0,1...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987">Температура рабочей среды -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1111">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1357">Присоединительная резьба G1 1/2</p> <p data-bbox="671 1413 962 1480">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Материал мембраны бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1727">Пропускная способность 24,85 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1850">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1099 1973">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 876 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2219">ОКПД 2 28.14.11.121</p>