

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-11-2,6-д19	<p data-bbox="671 181 1254 248">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 371">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 751 618">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 674 1457 741">Коэффициент пропускной способности Kv, м3/час 2,6 м3/ч</p> <p data-bbox="671 797 1198 864">Максимальное рабочее давление 3,5 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 987">Температура рабочей среды -40...+105°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1111">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 962 1357">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1437 1480">Материал мембраны Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1659 1225 1727">Присоединение Патрубок под пайку, диаметром 19 мм</p> <p data-bbox="671 1783 1099 1850">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2029 852 2096">ОКПД 2 28.14.11.121</p>