

# Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 20:31

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-12-25 НЕРЖ В	<b>Тип изделия:</b> Клапан электромагнитный соленоидный
	<b>Исполнение:</b> Нормально закрытый
	<b>Номинальный диаметр:</b> 25 мм
	<b>Напряжение:</b> 24 В
	<b>Регулируемая среда:</b> Масло
	<b>Рабочее давление:</b> 0...0,7 МПа
	<b>Температура рабочей среды:</b> -5...+120°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -10...+80°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал мембраны:</b> фторкаучук (Витон)
	<b>Пропускная способность:</b> 10,28 м <sup>3</sup> /ч
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1
	<b>Принцип работы:</b> Прямого действия
	<b>ТУ:</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481807900
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.121