

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 03:00

| Наименование                            | Параметры   |
|---|---|
| Клапан электромагнитный СК-12-32 НЕРЖ В | <b>Тип изделия:</b> Клапан электромагнитный соленоидный |
|   | <b>Исполнение:</b> Нормально закрытый                   |
|   | <b>Номинальный диаметр:</b> 32 мм                       |
|   | <b>Напряжение:</b> 24 В                                 |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода                         |
|   | <b>Рабочее давление:</b> 0...0,7 МПа                    |
|   | <b>Температура рабочей среды:</b> -5...+120°C           |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -10...+80°C        |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                             |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1 1/4                 |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь              |
|   | <b>Материал мембраны:</b> фторкаучук (Витон)            |
|   | <b>Пропускная способность:</b> 20,57 м <sup>3</sup> /ч  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1                 |
|   | <b>Принцип работы:</b> Прямого действия                 |
|   | <b>ТУ:</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015                  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481807900                          |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.121                             |