

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 12:48



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-21-50 НЕРЖ В	<p data-bbox="671 181 1257 253"><b>Тип изделия</b> Клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376"><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 1031 499"><b>Номинальный диаметр</b> 50 мм</p> <p data-bbox="671 551 751 622"><b>Напряжение</b> 220 В</p> <p data-bbox="671 674 995 745"><b>Регулируемая среда</b> Вода</p> <p data-bbox="671 797 826 869"><b>Рабочее давление</b> 0...0,7 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992"><b>Температура рабочей среды</b> -5...+120°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361"><b>Присоединительная резьба</b> G2</p> <p data-bbox="671 1413 967 1485"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 995 1608"><b>Материал мембраны</b> фторкаучук (Витон)</p> <p data-bbox="671 1659 1054 1731"><b>Пропускная способность</b> 41,13 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 935 1977"><b>Принцип работы</b> Прямого действия</p> <p data-bbox="671 2029 1099 2101"><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>