

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:10

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-21-50 НЕРЖ В	<p data-bbox="671 181 1257 253">Тип изделия Клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376">Исполнение Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 1031 499">Номинальный диаметр 50 мм</p> <p data-bbox="671 551 751 622">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 674 994 745">Регулируемая среда Воздух, газ</p> <p data-bbox="671 797 826 869">Рабочее давление 0...0,9 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992">Температура рабочей среды -5...+120°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361">Присоединительная резьба G2</p> <p data-bbox="671 1413 967 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 997 1608">Материал мембраны фторкаучук (Витон)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1731">Пропускная способность 41,13 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 935 1977">Принцип работы Прямого действия</p> <p data-bbox="671 2029 1099 2101">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p>