

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:50



Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-И-521Р (0-25 МПа) М20х1,5.0,25.24 В	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 472 735 506">0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 584"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 595 831 629">-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 719 831 752">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 842 735 875">IP54</p> <p data-bbox="671 920 959 954"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 965 1118 999">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1043 799 1077"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1088 903 1122">Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1167 807 1200"><b>Дисплей</b></p> <p data-bbox="671 1211 855 1245">5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1335 1118 1368">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1447"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1458 791 1491">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1570"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1581 839 1615">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1693"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 1704 815 1738">0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 1783 983 1816"><b>Единицы измерения</b></p> <p data-bbox="671 1827 735 1861">МПа</p> <p data-bbox="671 1906 711 1939"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 1951 1070 1984">26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 871 2063"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2074 839 2107">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 791 2186"><b>ОКПД 2</b></p> <p data-bbox="671 2197 855 2231">26.51.52.130</p>