

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:57

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Манометр ЦМ-И-521Р (0-1,6 кгс/см ²) М20х1,5.0,25.24 В | <p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461">Класс точности</p> <p data-bbox="671 468 735 501">0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 584">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 591 831 624">-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 714 831 748">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 831">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 959 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 1118 994">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1043 799 1077">Питание</p> <p data-bbox="671 1084 895 1117">Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 1167 799 1200">Дисплей</p> <p data-bbox="671 1207 847 1240">5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1330 1118 1364">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1447">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1453 783 1487">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1038 1570">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1576 831 1610">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1693">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 1700 863 1733">0...1,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1783 975 1816">Единицы измерения</p> <p data-bbox="671 1823 767 1856">кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1906 703 1939">ТУ</p> <p data-bbox="671 1946 1070 1980">26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 863 2063">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2069 831 2103">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 783 2186">ОКПД 2</p> <p data-bbox="671 2192 847 2226">26.51.52.130</p> |