

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:01



Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-И-321Р (0-25 кгс/см <sup>2</sup> ) G1/4.1,0.3 В	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 756 378">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 468 715 501">1,0</p> <p data-bbox="671 551 1203 584"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 591 831 624">-10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 714 831 748">-10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 730 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 959 954"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 1114 994">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1043 799 1077"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1084 1023 1117">2 элемента питания ААА</p> <p data-bbox="671 1167 799 1200"><b>Дисплей</b></p> <p data-bbox="671 1207 852 1240">4-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 959 1323"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1330 1114 1364">Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1447"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1453 735 1487">G1/4</p> <p data-bbox="671 1536 1043 1570"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1576 836 1610">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 991 1693"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 1700 863 1733">0...25 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1783 975 1816"><b>Единицы измерения</b></p> <p data-bbox="671 1823 772 1856">кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1906 708 1939"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 1946 1075 1980">26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 868 2063"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2069 836 2103">9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 788 2186"><b>ОКПД 2</b></p> <p data-bbox="671 2192 852 2226">26.51.52.130</p>