

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:00

Наименование	Параметры
Манометр ЦМ-С-И-521Р (0-160 кгс/см ²) М20х1,5.0,25.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 461">Класс точности 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 584">Температура окружающей среды -10...+55°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 707">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 804 831">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 975 954">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 927 1077">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1200">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1323">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1447">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1570">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 991 1816">Диапазон показаний 0...160 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1906 951 1939">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2063">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2186">ОКПД 2 26.51.52.130</p>