

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:37



Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-1 кгс/см2-1.0-V-IP54-G1/2-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...1 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1238"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1361"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1854"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2101"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1474 2224"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>