

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:42

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг1Ех-У2-1 МПа-1.0-Зажим-V-M20x1,5-Свидет.	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1358 495">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb</p> <p data-bbox="671 551 991 618">Диапазон показаний 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 674 911 741">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 791 987">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1480">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1078 1973">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2096">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>