

Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 16:01

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг1ЕхКс-У2-1,6 кгс/см ² -1.0-III-М20х1,5-Пл.-П.П.С.-П.П.Пас.	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb,
	Диапазон показаний: 0...1,6 кгс/см ²
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP54
	Фланец: Задний
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: М20х1,5
	Измеряемая среда: базовое
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+70°C
	Температура окружающей среды: -60...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Исполнение сигнализирующего устройства: Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III)
	Пломбировка: С пломбировкой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: Без свидетельства
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Органическое
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав

Наименование	Параметры
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь
	Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Питание: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока
	Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия
	Зажим: Без хомута (зажима)
	ТУ: 4212-040-00225590-2001
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130