

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:17



Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ2005Сг1ExКс-Т2-1600 кгс/см<sup>2</sup>-1.0-VI-МП-К1/2-Обезж.- Черта-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.</p>	<p><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb,</p> <p><b>Диапазон показаний</b> 0...1600 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>