

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:12

Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ2005Сг1ExКс-Т2-1600 кгс/см²-1.0-VI-МП-К1/2-Обезж.-Пл.-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.</p>	<p>Тип изделия Манометр</p> <p>Диаметр корпуса 160 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb,</p> <p>Диапазон показаний 0...1600 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба К1/2</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Климатическое исполнение Т2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>