

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:06

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг1ExКс-У2-60 МПа-1.0-Зажим-IV-G1/2-Пл.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 1362 495">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка, 1Ex d IIB T4 Gb,</p> <p data-bbox="671 551 995 618">Диапазон показаний 0...60 МПа</p> <p data-bbox="671 674 916 741">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 864">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 796 987">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1727">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1783 956 1850">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1906 1083 1973">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2029 1198 2096">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p>