

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22



Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ2005Сг1ExКс-У2-400 кПа-1.0-V-M20x1,5-Пл.-П.П.Пас.- Свидет.</p>	<p><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb,</p> <p><b>Диапазон показаний</b> 0...400 кПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Фланец</b> Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)</p>