

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:10



Наименование	Параметры
Манометр ДМ2010Сг-У2-160 кПа-1.0-III-IP54-K1/2-Черта	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...160 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 798 864"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2237"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (ш)</p>