

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:48

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2010Сг-Т2-60 кгс/см ² -1.0-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-IP54-M20x1,5-Обезж.-Черта-Э	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...60 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 794 864">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение Т2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 943 1727">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1850">Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>