

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:05

Наименование	Параметры
Манометр ДМ2010Сг-У2-60 кгс/см ² -1.5-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...60 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 674 930 707">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 794 831">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 954">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1200">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1323">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1447">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1570">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1693">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1816">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1939">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 823 2063">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2186">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>