

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:08



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ДМ2010Сг-У2-16 кгс/см2-1.0-ОШ-III-K1/2-Свидет. | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...16 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 864"><b>Фланец</b><br/>Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987"><b>Расположение штуцера</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b><br/>K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2237"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (ш)</p> |