

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:39

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Манометр ДМ2010СгКс-У2-60 кгс/см²-1.0-Ф-Бок.разъём-Д-VI-МП- IP65-M20x1,5-Обезж.- Безоп.стекло100-Черта-Табл.-П.П.С.- П.П.Пас.-Свидет.-Э</p> | <p>Тип изделия Манометр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Диапазон показаний 0...60 кгс/см²</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Фланец Задний</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Класс точности 1.0</p> <p>Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p>Измеряемая среда базовое</p> <p>Климатическое исполнение У2</p> <p>Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p>Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение В экспортном исполнении</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Демпфер С демпфером</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |