

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 13:28



Наименование	Параметры
<p>Манометр ДМ5001Г-У2-1000 кгс/см<sup>2</sup>-  ФОШ-42-RS-232-36 В-G1/2-Обезж.-  П.П.С.-ЦСМ-Свидет.-Э</p>	<p><b>Тип изделия</b>  Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b>  100 мм</p> <p><b>Модификация</b>  Цифровой манометр с токовым выходом и  сигнализирующим устройством для управления  внешними цепями</p> <p><b>Диапазон показаний</b>  0...1000 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Основная погрешность</b>  1%</p> <p><b>Степень защиты</b>  IP65</p> <p><b>Измеряемая среда</b>  базовое</p> <p><b>Конструктивное исполнение</b>  Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p><b>Выходной сигнал</b>  4...20 мА</p> <p><b>Тип индикаторного устройства</b>  Светодиодный индикатор</p> <p><b>Интерфейс</b>  С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p><b>Питание</b>  36 В</p> <p><b>Материал корпуса</b>  Алюминиевый сплав</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>  G1/2-В</p> <p><b>Пломбировка</b>  Без пломбировки</p> <p><b>Пломба навесная</b>  Без навесной пломбы</p> <p><b>Климатическое исполнение</b></p>