

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:15

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-100 кПа-Ф-42-24 В-М20х1,5-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1251 499">Модификация Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 831 622">Диапазон показаний 0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1238 1115">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 946 1238">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1361">Тип индикаторного устройства Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1485">Интерфейс Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 735 1608">Питание 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1731">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 919 1977">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 983 2101">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2224">Климатическое исполнение У2</p>