

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:39

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-Т2-16 кгс/см ² -1.5-Кис-VI-МП-G1/2-Обезж.- Черта-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.	<p>Тип изделия Манометр</p> <p>Диаметр корпуса 100 мм</p> <p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p>Диапазон показаний 0...16 кгс/см²</p> <p>Класс точности 1.5</p> <p>Степень защиты IP54</p> <p>Фланец Без фланца</p> <p>Расположение штуцера Радиальное</p> <p>Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p>Измеряемая среда Кислород</p> <p>Климатическое исполнение Т2</p> <p>Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p>Обезжиривание С обезжириванием</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p>Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p>Пломбировка Без пломбировки</p>