

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:49

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-16 кгс/см2-1.5-VI-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 461">Исполнение по взрывозащите</p> <p data-bbox="671 468 1469 501">Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 584">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 591 863 624">0...16 кгс/см2</p> <p data-bbox="671 674 911 707">Класс точности</p> <p data-bbox="671 714 719 748">1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 831">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP54</p> <p data-bbox="671 920 796 954">Фланец</p> <p data-bbox="671 960 839 994">Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1077">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1084 839 1117">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1200">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1207 788 1240">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323">Измеряемая среда</p> <p data-bbox="671 1330 815 1364">Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1453 708 1487">У2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1570">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1576 831 1610">-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 924 1693">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 1700 956 1733">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1816">Экспортное исполнение</p> <p data-bbox="671 1823 1083 1856">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1939">Технологическая черта на шкале</p> <p data-bbox="671 1946 815 1980">Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1355 2063">Исполнение сигнализирующего устройства</p> <p data-bbox="671 2069 1219 2103">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 884 2186">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 2192 916 2226">Без пломбировки</p>