

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:48

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-2,5 кгс/см ² -1.5-IV-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 495">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 874 618">Диапазон показаний 0...2,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 674 911 741">Класс точности 1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 987">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Измеряемая среда Газ, пар</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1480">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1078 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1465 2130">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV)</p> <p data-bbox="671 2186 919 2240">Пломбировка Без пломбировки</p>