

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:31



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| <p>Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1,6<br/>кгс/см<sup>2</sup>-1.5-М20х1,5-Черта-П.П.С.-<br/>П.П.Пас.-Свидет.</p> | <p><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p><b>Диапазон показаний</b><br/>0...1,6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP54</p> <p><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>Газ, пар</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-50...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>С чертой</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> |