

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:40



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1,6 МПа-1.5-К1/2-Черта-Пл.-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 499"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 831 622"><b>Диапазон показаний</b> 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 674 911 745"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 869"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 992"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1115"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1238"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361"><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1485"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1731"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1854"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1977"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 1469 2101"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 906 2224"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p>