

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:56



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5010Сг0Ех-У2-1,6 МПа-1.5-К1/2-П.П.С.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1465 495"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 831 618"><b>Диапазон показаний</b> 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 674 911 741"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 987"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1111"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234"><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1110 1480"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1078 1850"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1469 2096"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2219"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>