

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 12:16

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5012Сг-УЗ.1-1,6 МПа-1.0-К1/2-Черта-Пл.	<p data-bbox="671 181 866 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 495">Диапазон показаний 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 864">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Газ,пар</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -25...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1082 1727">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1106 2096">Климатическое исполнение УЗ.1</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2237">Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>