

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 13:09

Наименование	Параметры
Манометр ДМ8009-Кс	Тип изделия: Манометр
	Диаметр корпуса: 160
	Диапазон показаний: 0...1,6 МПа
	Класс точности: 2.5
	Степень защиты: IP40
	Расположение штуцера: Радиальное
	Материал корпуса: Сталь 08КП
	Присоединительная резьба: M20x1,5
	Стекло: Силикатное
	Исполнение: Радиальное, способ присоединения к месту отбора давления
	Пломбировка: С пломбировкой
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: Т2
	Температура измеряемой среды: 333
	Температура окружающей среды: 333
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Трубчатая пружина: 333
	Держатель: 333
	Механизм: Нержавеющая сталь
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное

Наименование	Параметры
	Измеряемая среда: 333