

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:56



Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.63.2 IP65 (0-250 кПа) кт.1,5 G1/4 O ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1098 376"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 499"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 551 1090 622"><b>Демпфирующая жидкость</b> Заполнен силиконом</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 994 869"><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 920 914 992"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> G1/4</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1238"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 874 1731"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854"><b>Трубчатая пружина</b> Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1977"><b>ТУ</b> ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p> <p data-bbox="671 2152 855 2224"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>