

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:17

Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.63.2 IP65 (0-400 кПа) кт.1,5 G1/4 O ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1098 376">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 499">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 551 1090 622">Демпфирующая жидкость Заполнен силиконом</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 994 869">Диапазон показаний 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 920 914 992">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1238">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 874 1731">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854">Трубчатая пружина Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1977">ТУ ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2152 855 2224">ОКПД 2 26.51.52.130</p>