

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:45



Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.150.1 IP65 (0-600 кПа) кт.1,0 G1/2 О ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1098 371"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 495"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 551 1090 618"><b>Демпфирующая жидкость</b> Заполнен глицерином</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 994 864"><b>Диапазон показаний</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 920 914 987"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1234"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 871 1727"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1850"><b>Трубчатая пружина</b> Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1973"><b>ТУ</b> ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 874 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>