

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:11

Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-10 кгс/см ²) кт.1,5 М12х1,5 Р ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1094 371">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 495">Диаметр корпуса 50 мм</p> <p data-bbox="671 551 1086 618">Демпфирующая жидкость Заполнен глицерином</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 991 864">Диапазон показаний 0...10 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 920 911 987">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1234">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 871 1727">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1850">Трубчатая пружина Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1973">ТУ ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219">ОКПД 2 26.51.52.130</p>