

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:22

Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-0,16 МПа) кт.1,5 G1/4 О ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1098 376">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 499">Диаметр корпуса 50 мм</p> <p data-bbox="671 551 1090 622">Демпфирующая жидкость Заполнен глицерином</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 994 869">Диапазон показаний 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 920 914 992">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1238">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 874 1731">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854">Трубчатая пружина Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1977">ТУ ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2152 850 2224">ОКПД 2 26.51.52.130</p>