

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 07:27

Наименование	Параметры
Манометр МП2-d.50.1 IP65 (0-0,4 МПа) кт.1,5 G1/4 Э ТУ 26.51.52-002-71659412-2023	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 1098 371">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 427 943 495">Диаметр корпуса 50 мм</p> <p data-bbox="671 551 1090 618">Демпфирующая жидкость Заполнен глицерином</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 994 864">Диапазон показаний 0...0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 920 914 987">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1167 1046 1234">Расположение штуцера Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 871 1727">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1783 983 1850">Трубчатая пружина Латунный сплав</p> <p data-bbox="671 1906 1118 1973">ТУ ТУ 26.51.52-002-71659412-2023</p> <p data-bbox="671 2029 874 2096">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219">ОКПД 2 26.51.52.130</p>