

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:20

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-25 кгс/см ² -1.0-IP54-G1/2-В-Безоп.стекло100-Корр-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...25 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 1118 707">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 797 967 831">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 839 1077">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1200">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1323">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1447">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1570">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1693">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1816">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1939">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2186">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>