

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:29



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр МПЗА-Кс-6 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-ФОШ-IP65-M20x1,5-Контр.стр-Заполн. | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 869"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 992"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 842 1115"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 946 1238"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1361"><b>Контрольная стрелка</b><br/>С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1485"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 970 1608"><b>Гидрозаполнение</b><br/>С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1854"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1977"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2224"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |