

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:17



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-6 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-IP65-M20x1,5-Контр.стр-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 847 501">0...6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 831"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 837 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 967 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 844 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1323"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1330 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1447"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1453 1023 1487">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1570"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1576 1198 1610">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 971 1733">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1823 919 1856">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1946 979 1980">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 743 2103">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2186"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 847 2226">-50...+100°C</p>