

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:17

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-4 кгс/см ² -1.0-IP65-M20x1,5-Контр.стр-УПД-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 847 499">0...4 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 622">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 745">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 869">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 970 992">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 788 1115">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1238">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 948 1361">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1023 1485">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1203 1608">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 954 1691">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1700 970 1731">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 884 1814">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1823 922 1854">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1937">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1946 981 1977">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2060">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2069 746 2101">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2184">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2192 847 2224">-50...+100°C</p>