

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:19



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-2,5 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-Ф-IP54-G1/2-В-Безоп.стекло100-Корп-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...2,5 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 745"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 869"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 839 992"><b>Стекло</b> Безопасное</p> <p data-bbox="671 1043 935 1115"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1023 1238"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1361"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 983 1485"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1608"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 983 1731"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1977"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2101"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2224"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p>