

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:45

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-1,6 кгс/см ² -1.0-Ф-IP65-G1/2-B-Безоп.стекло100-Контр.стр-УПД-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...1,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 864">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 839 1111">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 946 1234">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1023 1357">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1480">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1603">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1727">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 962 1850">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>