

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:10



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр МПЗА-Кс-1,6 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-IP65-M20x1,5-Корр | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...1,6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 864"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 987"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1234"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1357"><b>Корректор "0"</b><br/>С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1480"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1603"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1727"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1850"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 983 1973"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1110 2096"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2219"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> |