

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:24



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-10 МПа-1.0-ОШ-IP65-M20x1,5-Контр.стр-УПД-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b> 0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 707"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1117 831"><b>Конструктивное исполнение</b> Осевой штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 842 1200"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 943 1323"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1447"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1570"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 970 1693"><b>Гидрозаполнение</b> С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 919 1816"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 963 1939"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2186"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p>