

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:28



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-600 кПа-1.0-Ф-IP65-G1/2-B-Корр-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 967 864"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1043 842 1111"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 935 1234"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1357"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1480"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 970 1603"><b>Гидрозаполнение</b> С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 919 1727"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 983 1850"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1973"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>