

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:55



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-600 кПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-K1/2-Безоп.стекло100-Корр-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 707"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 831"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077"><b>Стекло</b> Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1200"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1323"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1447"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2186"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>