

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:26

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-600 кПа-1.0-Ф-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 823 506">0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 719 629">1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 707">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 719 967 752">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 842 791 875">M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 783 954">Стекло</p> <p data-bbox="671 965 839 999">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1077">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1088 943 1122">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1200">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1211 1023 1245">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1323">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1335 1206 1368">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1447">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1458 983 1491">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1581 919 1615">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1704 983 1738">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1827 743 1861">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1951 847 1984">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2063">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2074 831 2107">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 919 2186">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2197 951 2231">Без обезжиривания</p>