

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 08:28



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-250 кПа-1.0- ФОШ-IP65-G1/2-В-Безоп.стекло100- Корп-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 828 501">0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 962 831"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 837 967 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 960 767 994">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1084 836 1117">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1200"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1207 932 1240">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1010 1323"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1330 1023 1364">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1447"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1453 1201 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 979 1610">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1700 919 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1823 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 743 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2186"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 831 2226">-70...+60°C</p>